



Anmälan avser (Förklaring till siffrorna på blanketten finns på sidan 2.)

- Information om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern ¹
- Information om förvaring av mer än 250 l brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde ²
- Ansökan om tillstånd till förvaring av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde ³

Om vattenskyddsområde, ange vilket: ⁴ _____

Cisternägare

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Namn | Person-/organisationsnummer |
| Adress | Postadress |
| Telefon dagtid | E-post |

Fastighetsägare (om annan än cisternägare)

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Namn | Person-/organisationsnummer |
| Adress | Postadress |
| Telefon dagtid | E-post |
| Fastighet och Fastighetsbeteckning | |

Uppgifter om vilken slags anläggning eller hantering som planeras ⁵

- Cistern i mark, mer än 1 m³ Cistern ovan mark, mer än 1 m³ men högst 10 m³
- Tillhörande markförlagda ledningar ⁶ Cistern för brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde
- Tillhörande ingjutna ledningar ⁶ Annan hantering av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde ²

Vätska

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Typ av vätska/vätskor | Mängd i liter |
| Användningsområde ⁷ | |

Förvaring, typ av behållare ⁸

- S-Cistern S-Cistern som förses med korrosionsskydd K-Cistern
- Annat ⁹ _____

Risker och skydd

- Finns vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 50 m från cistern? Nej Ja
- Sker hantering på hårdgjord yta? Nej Ja, ange ytans material _____
- Ska cistern/behållare invallas? ¹⁰ Nej Ja, ange volym i liter _____

Bifoga följande:

- Intyg om certifiering, eller kontrollrapporter, för cistern (om cistern ska installeras)
- Situationsplan över fastigheten och markera där placeringen av behållare eller cistern och i förekommande fall ledningar, samt eventuella vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäcker.
- Produktblad eller motsvarande med bild och beskrivning av cistern.
- Ritning som visar uppställning av behållare/cistern samt i förekommande fall invallning.

Anmälan ska lämnas in i god tid. Anmälan kan kompletteras i efterhand, men det underlättar och förkortar handläggningstiden om de redan från början är fullständiga.

Installation eller hantering beräknas börja (datum)

Upplysning om PUL

I syfte att administrera/handlägga anmälan kommer av dig lämnade personuppgifter att registreras och behandlas i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen (1998:204).

Underskrift

Avgift för handläggning av anmälan är 1 290 kr inom utom och 1 720 kr inom vattenskyddsområde i enlighet med taxa beslutad av kommunfullmäktige 2013-12-12, § 161. Avgift tas ut oavsett om anmälan beviljas eller ej.

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Förklaringar till siffrorna:

¹ Information ska ges 6 veckor innan planerad installation av cistern för eldningsolja, diesel eller spillolja enligt följande: Om det är cistern i mark större än 1 m³. Om det är cistern ovan mark större än 1 m³ och högst 10 m³. Kraven på information finns i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24.

Om det gäller andra slags brandfarliga vätskor, eller om det ovan mark gäller större volymer än 10 m³ krävs istället tillstånd till hantering av brandfarlig vätska. Sådan ansökan görs på en annan blankett som lämnas till byggnadsnämnden.

² Vattenskyddsområden finns runt kommunala och andra större vattentäcker. Inom vattenskyddsområde ska information ges 6 veckor innan planerad hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska, inte bara i cistern utan också i fat m.m. Kraven på information finns i naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24.

³ För varje vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser. För en del vattenskyddsområden innebär bestämmelserna krav på tillstånd för att få förvara bl.a. diesel, eldningsolja eller spillolja. Sätt ett kryss här om fastigheten ligger i sådant vattenskyddsområde. Kontakta miljöförvaltningen om ni inte är säkra på vad som gäller.

⁴ Ange vattenskyddsområdets benämning så det inte kan missförstås, t.ex. "vattenskyddsområdet för Backa vattenverk". Vid osäkerhet kontakta miljöförvaltningen.

⁵ Flera av rutorna kan behöva kryssas i.

⁶ Ingjutna ledningar ska alltid undvikas (risk för korrosion och läckage som är svårupptäckt), av samma skäl bör markförlagda ledningar också undvikas, så långt det är praktiskt möjligt.

⁷ T.ex. Uppvärmning, tankning av fordon, förvaring av spillolja från verkstad etc.

⁸ **S-cisterner:** Mindre korrosionsbeständighet, av ex. stål eller stållegering. Kontrolleras var 6:e år. S-cisterner som försetts med godkänt korrosionsskydd kontrolleras vart 12:e år.
K-cisterner: God korrosionsbeständighet, av ex. plastbelagt stål, termoplast, syrafast stål eller glasfiberarmerad hårdplast. K-cisterner är certifierade ("typgodkända"). Kontrolleras var 12:e år.

⁹ Beskriv (t.ex. förvaring i fat, antal, storlek).

¹⁰ Invallning eller dubbelmantling krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter för behållare/cisterner samt ledningar inom vattenskyddsområde. Det rekommenderas av miljöförvaltningen även i andra fall. Det kan i det enskilda fallet krävas av miljöförvaltningen, när förhållandena på platsen föranleder det.